

REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT FÜR WERKZEUGE

PRODUKTINFORMATIONEN

Beschreibung

Vulkem[®] Quick Cleaner ist eine klare, farblose Flüssigkeit auf Basis Methylmethacrylat (MMA).

Anwendung

Vulkem[®] Quick Cleaner eignet sich außerdem hervorragend zur Reinigung der Verlegewerkzeuge.

Verpackung

5 kg Hobbock, 10 kg Hobbock.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (ISO 2811), 20°C	0,94 g/cm ³
Viskosität (DIN 53018), 20°C	< 1 mPa * s
Flammpunkt (ISO 1516)	+ 11,5 °C

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Vulkem[®] Quick Cleaner ist mehrfach wiederverwendbar. Es darf jedoch nur in fest verschlossenen Originalbehältern aufbewahrt und transportiert werden. Bei zu starker Verschmutzung mit Harz- und Härterresten kann Vulkem[®] Quick Cleaner einen Bodensatz oder Flocken bilden, dies wird durch Lagerung bei hohen Temperaturen begünstigt. Spätestens dann muß es entsorgt und durch frische Ware ersetzt werden. Es kann mit 10 % beliebigen Harzresten beigemischt und ausgehärtet werden, wenn die Entsorgung als Feststoff vorstatten gehen soll.

LAGERFÄHIGKEIT

6 Monate bei kühler und trockener Lagerung in Originalgebinden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15 - 20 °C.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITS- VORSORGE MAßNAHMEN

Die Produkt- und Sicherheits-Datenblätter müssen sorgfältig gelesen und beachtet werden.

TECHNISCHER SERVICE

Wenden Sie sich an RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH / Hermeta GmbH.

GARANTIE

RPM Belgium Group garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen, gibt jedoch keine Garantie zum Erscheinungsbild der Farbe.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der RPM Belgium Group zutreffend und zuverlässig.



RPM BELGIUM
PROTECTIVE QUALITY[®]