

## REAKTIVVERDÜNNER FÜR VULKEM® QUICK GRUNDIERUNGS- UND VERSIEGELUNGSHARZE

### PRODUKTINFORMATIONEN

#### **Beschreibung**

Vulkem® Quick Thinner ist eine milchig-trübe, farblose Flüssigkeit auf Basis Methylmethacrylat (MMA).

#### **Anwendung**

Vulkem® Quick Thinner dient als Reaktivverdünner beim Grundieren und Versiegeln von Vulkem® Quick Balkonbeschichtungen. Es wird bei Bedarf bis zu maximal 10 % dem Vulkem-Harz beigemischt.

Bei Beachtung unserer Hinweise ergibt sich durch die Anwendung von Vulkem® Quick Thinner kein Festigkeits- oder Qualitätsverlust bei den Vulkem® Quick Balkonbeschichtungen, es wird lediglich die Viskosität des Harzes reduziert.

#### **Verpackung**

5 kg Hobbock, 10 kg Hobbock

### TECHNISCHE DATEN

Dichte, 20°C:	0,94 g/cm <sup>3</sup>	ISO 2811
Viskosität, 20°C:	< 1 mPa *s	DIN 53018
Flammpunkt:	+ 11,5°C	ISO 1516

### LAGERFÄHIGKEIT

6 Monate bei kühler und trockener Lagerung in Originalgebinden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15 - 20 °C.

### SICHERHEITS- UND GESUNDHEITS- VORSORGE MAßNAHMEN

Die Produkt- und Sicherheits-Datenblätter müssen sorgfältig gelesen und beachtet werden.

### TECHNISCHER SERVICE

Wenden Sie sich an RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH / Hermeta GmbH.

### GARANTIE

RPM Belgium Group garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen, gibt jedoch keine Garantie zum Erscheinungsbild der Farbe.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der RPM Belgium Group zutreffend und zuverlässig.



**RPM BELGIUM**  
PROTECTIVE QUALITY®